Cybee – paramétrage réseau pour le backup

Sauvegarde Cybee · https://preview.nuabee.fr/documents/cybee-parametrage-reseau-pour-le-backup/

La configuration des ports TCP

Le service de sauvegarde managé Nuabee Backup nécessite certaines configurations au niveau des OS et des pares-feux.

Il faut penser à garder les horloges des serveurs synchronisées sur l'heure **CET** (Central European Time) également connue comme **UTC+1** .

Considérer les points suivants lors de la mise en place des logiciels Nuabee Backup :

URLs et adresses IP devant être accessibles pour le service de sauvegarde de Nuabee Backup

Toujours privilégier l'autorisation via URL plutôt que les adresses IP pour les accès au stockage

Objet	Flux à ouvrir	Port
Stockage objet **T Cloud Public PAYS-BAS** (liste des endpoints)	obs.eu-nl.otc.t-systems.com (NL)	port 443 (https)
Accès à la console de sauvegarde	app.cybee.fr	ports 443 (TCP et UDP)
Service de Backup	164.30.72.223	port 443 (TCP et UDP)
Gestion des mises à jour et des installations de Nuabee Backup	https://agent-update.obs.eu-nl.otc.t-systems.com	port 443 (TCP et UDP)

A whitelister seulement sur demande de Nuabee.

Stockage Objet **T Public Cloud ALLEMAGNE**	obs.eu-de.otc.t-systems.com (DE)	port 443 (https)

Pour agents

Mode sauvegarde Linux

- Le magasin de certificat est à jour

Pour Windows

- Le magasin de certificat doit être à jour (via Windows Update)

Autres spécificités pouvant être liées aux pare-feux et/ou EDR : Gestion des antivirus, pare-feu, EDR/XDR pour la sauvegarde Windows